



Traitement de l'eau



Dépollution de l'air

Ventilation



Insonorisation



Environnement - Conditions de travail - Hygiène et sécurité

GRILLE ACOUSTIQUE VGAG1



**Tarifs et conditions
NOUS CONSULTER**

APPLICATIONS

- Tours de refroidissement
- Groupes frigorifiques
- Condenseurs à air
- Locaux techniques
- Parkings fermés
- Souterrains

La grille acoustique VGAG1

La grille acoustique VGAG1 est utilisée pour atténuer le bruit émis par les équipements des installations de conditionnement d'air et de réfrigération, tout en permettant le passage de l'air nécessaire pour leur fonctionnement.

La grille acoustique VGAG1 peut être installée sous forme de parois entières sur les murs des bâtiments ou au sol, ou bien peut être montée dans les murs des locaux techniques, à la place d'une grille traditionnelle.

La grille acoustique VGAG1 est constituée d'ailettes à profil demi aérodynamique montées sur un cadre de support; la surface supérieure de chaque ailette est construite en acier galvanisé plein, la partie inférieure est réalisée en tôle d'acier galvanisé perforée, le matériau absorbant est situé à l'intérieur des ailettes.

La grille acoustique VGAG1 peut être construite sous différentes formes, soit planes, soit en angle pour montage en coins, avec un vaste choix de couleurs et de finitions.

Outre l'acier galvanisé, la construction peut être également réalisée, sur demande, en acier peint ou en aluminium.

Dimensions de la grille acoustique VGAG1

Largeur (mm)	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
Hauteur (mm)	450	600	750	900	1050	1200	1350	1500
Largeur (mm)	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
Hauteur (mm)	1650	1800	1950	2100	2250	2400	-	-

Performances acoustiques de la grille VGAG1

Références	Fréquence (Hz)							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
VGAG1	5	5	7	12	18	21	16	16
VGAG2	8	9	12	21	32	34	32	32