



Traitement de l'eau



Dépollution de l'air

Ventilation



Insonorisation



Environnement - Conditions de travail - Hygiène et sécurité

## GRILLE ACOUSTIQUE VGAG2



**Tarifs et conditions  
NOUS CONSULTER**

### APPLICATIONS

- Tours de refroidissement
- Groupes frigorifiques
- Condenseurs à air
- Locaux techniques
- Parkings fermés
- Souterrains

### La grille acoustique VGAG2

La grille acoustique VGAG2 est utilisée pour atténuer le bruit émis par les équipements des installations de conditionnement d'air et de réfrigération, tout en permettant le passage de l'air nécessaire pour leur fonctionnement.

La grille acoustique VGAG2 peut être installée sous forme de parois entières sur les murs des bâtiments ou au sol, ou bien peut être montée dans les murs des locaux techniques, à la place d'une grille traditionnelle.

*La grille acoustique VGAG2 est constituée par le montage en série de deux grilles standard VGAG1 en position dos à dos, et présentent donc une plus grande capacité d'atténuation acoustique. Ce qui lui donne une épaisseur de 600mm.*

La grille acoustique VGAG2 peut être construite sous différentes formes, soit planes, soit en angle pour montage en coins, avec un vaste choix de couleurs et de finitions.

Outre l'acier galvanisé, la construction peut être également réalisée, sur demande, en acier peint ou en aluminium.

### Dimensions de la grille acoustique VGAG2

Largeur (mm)	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
Hauteur (mm)	450	600	750	900	1050	1200	1350	1500
Largeur (mm)	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
Hauteur (mm)	1650	1800	1950	2100	2250	2400	-	-

### Performances acoustiques de la grille VGAG2

Références	Fréquence (Hz)							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
VGAG1	5	5	7	12	18	21	16	16
VGAG2	8	9	12	21	32	34	32	32